

JFSFB

Technisches Datenblatt Jet Folio Stick FB

210 µm Inkjet Folie matt, weiß

Produktbeschreibung

JET PLAIN ist ein umweltverträgliches Polyethylen Medium. Entwickelt und hergestellt von der NOPAR International GmbH. Für hauptsächlich Indoor Anwendungen als günstiger Papierersatz geeignet. Laminiert auch Outdoor anwendbar. Gleiches Ausgangsmaterial wie Jet Folio Plain, jedoch mit permanent haftendem Klebstoff, Basis Acryl beschichtet.

Die hervorragenden Eigenschaften zeichnen dieses Medium aus. Die opake Oberfläche steht für eine brillante Druckqualität, mit Dye- und Pigmenttinten. Die gute Reißfestigkeit sowie die hohe Geschmeidigkeit machen das Medium optimal für die Verarbeitung und ideal als Postermedium.

Verfügbare Rollenformate – 24", 36" 42" 50" 54"

Anwendungen

Die feine Folienstruktur erlaubt eine gleichmäßige Lichtdurchlässigkeit. Als hochwertige aber günstige Alternative zu einfachem Inkjet Papier, Synthetic Paper und Fotopapier, erweitert sich das Spektrum auch auf Anwendungen als Bannermaterial für Rollup Displays und als Backlite Medium.

Durch die matte Oberfläche eignet sich JET FOLIO ausgezeichnet für professionelle Präsentationen von Grafiken und Fotos, da durch Lichteinfall keinerlei Reflexe entstehen.

Sollte ein Oberflächenschutz eingesetzt werden, funktionieren Heiß- und Kaltlamine. Da die aufgebrauchte Tinte zu einem hohen Anteil aus Wasser besteht, ist darauf zu achten, dass der Trocknungsprozess komplett abgeschlossen ist. Je nach Umgebungstemperatur wird der Klebstoff nach 2 Stunden permanent. Wenn möglich führen Sie eine Längskalibrierung am Drucker durch.

Produktdaten:

Dicke 210 µm
Opazität > 85%
Weißgrad L 97,6
a -0,34
b -0,66

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 15° bis 45° C
Relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 65%
Lagerdauer mindestens 2 Jahre



DRUCKER	Tinten Dye Based	Tinten Pigmented
Agfa Sherpa /Montana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ColorSpan Serie XII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Encad Novajet alle	<input checked="" type="checkbox"/> GS+ /GX	<input checked="" type="checkbox"/>
HP Designjet alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EPSON alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mimaki alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Muthoh alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROLAND alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NOPAR International GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 18

D-28197 Bremen
PHONE: +49 421 52081460
FAX: +49 421 52081469

Für verfügbare Drucker- Profil- und Laminierungseinstellungen schreiben Sie bitte an:
info@nopar-international.com

Gewährleistungshinweis:

Sämtliche Informationen basieren auf bestem Wissen von NOPAR International GmbH und deren Lieferanten. Diese Information entlässt den Verarbeiter nicht aus seiner Verpflichtung, was die richtige Anwendung des Produktes betrifft. Der Inhalt basiert auf dem technischen Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen unterliegen der fortwährenden Anpassung.